

GRUPO B • BASIC F.R.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster F.R.
Ancho	140 cm
Peso	470 g/ml 335 g/m ² (± 5%)
Resistencia a la abrasión	+80.000 ciclos Martindale UNE-EN 14465:2004
Pilling	4/5 UNE-EN ISO 12945-2:2001
Solidez a la luz	5/6 UNE-EN ISO 105-B02:2001+A1:2002 (Escala 1-8)
Solidez al frote	En seco: 4 UNE-EN ISO 105-X12:2003 En húmedo: 4 UNE-EN ISO 105-X12:2003
Mantenimiento	Limpiar con aspirador. En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para tapicerías.
Resistencia al rasgado	Urdimbre: 140 N Trama: 110 N UNE-EN ISO 13937-2:2001
Absorción acústica	< 0,9 UNE-EN ISO 10534-2:2002
Inflamabilidad	UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) y 2:2006 (cerilla) UK: BS 5852:2006 (cigarro) USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S.191-53; CLASS 1) NFPA 206:2009 Cover fabric CLASS 1
Ignífugo	ES: UNE 23727:1990 (Clasificación M1)



FIREPROOF



MADE IN EU

