GRUPO B · PUME F.R.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	87% PVC, 6,5% PES, 6,5% CO
Ancho	140 cm ± 2%
Peso	730 g/ml ± 5%. 520 g/m2 ± 5%
Resistencia a la abrasión	EN ISO 12947-2 100.000 Martindale ciclos
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 5-6 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Mantenimiento	A fin de obtener la máxima durabilidad que los vinilos ofrecen, gracias a los excelentes resultados obtenidos en nuestros laboratorios acreditados, se informa de que cualquier artículo vinílico ya sea fabricado en PVC, PU o mezcla de ambos, se verá afectado por los productos de limpieza que se puedan aplicar, los cuales dañan la capa protectora que éstos tienen, destruyendo el producto tapizado en mayor o menor rapidez, en función de la calidad del mismo. Por esta razón se prohíbe el uso de limpiadores, detergentes, lacas, disolventes con mezclas de alcohol, líquidos a base de xileno, la acetona y el MEK, los cuales causan daño y acortan exponencialmente la vida útil del material tapizado. El uso de estos limpiadores es bajo su responsabilidad. Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.
Inflamabilidad	UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) y 2:2006 (cerilla) UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla) BS 7176:2007 Low Hazard USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S.191-53; CLASS 1) NFPA 206:2009 Cover fabric CLASS 1

ANTI RUST

NONFLAMMABLE (CIGARRO)

MADE IN EU